

# AKTION

LAYHER STEIGTECHNIK. SICHERHEIT INKLUSIVE.

Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.

Gültig bis 30.06.2024

## Stufenstehleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.

Stufenabstand: **250 mm**  
Stufenbreite: **80 mm**  
Holmhöhe: **76 mm**




1043.003;	3 Stufen; Länge 0,75 m; Gewicht 5,6 kg
1043.004;	4 Stufen; Länge 1,00 m; Gewicht 6,8 kg
1043.005;	5 Stufen; Länge 1,25 m; Gewicht 8,4 kg
1043.006;	6 Stufen; Länge 1,50 m; Gewicht 9,8 kg
1043.007;	7 Stufen; Länge 1,75 m; Gewicht 11,4 kg
1043.008;	8 Stufen; Länge 2,00 m; Gewicht 13,4 kg

€ **129,38**  
€ **160,58**  
€ **188,33**  
€ **223,50**  
€ **245,55**  
€ **279,30**

## LAYHER TOPIC LEITERN

### DIE QUALITÄT STECKT IM DETAIL




- ▶ Sprossen und Stufen aus hochfesten, geschlossenen Strangpressprofilen – 4-fach verpresst.
- ▶ Verdrehsicherheit durch Dreikantsprosse.
- ▶ Hohe Seitenstabilität der Leiter durch Verpressung der Dreikantsprossen.
- ▶ Hohes Maß an Trittsicherheit durch stark geriffelte Trittplättchen.



- ▶ Kunststoffummantelte Stahlgelenke mit spielfreier, unlösbarer Verschraubung für eine lange Lebensdauer.



- ▶ Besondere Konstruktion des Leiternholmprofils ermöglicht hohe Belastungen bei geringem Leiterneigengewicht.



- ▶ Die Form der Sprossenverpressung vergrößert die Kontaktfläche der Sprosse auf der inneren Holmwand, wodurch größere Kräfte übertragen werden können.



- ▶ Rutsicherer Stand durch Combigrip Leiternfüße.
- ▶ Problemloses Nachrüsten von Traversen.



Layher Leitern entsprechen der DIN EN 131.


## Teleskopleiter TOPIC 1058

Sehr vielseitig einsetzbar:  
Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter. Und als zwei separate Arbeitsböcke.

Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzengelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Sprossenabstand: **280 mm**

Die Standbreite der Leiter TOPIC 1058 entspricht nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.



1058.016;	4x4 Sprossen; Länge 4,20 m; Gewicht 14,0 kg
1058.020;	4x5 Sprossen; Länge 5,30 m; Gewicht 17,0 kg
1058.024;	4x6 Sprossen; Länge 6,42 m; Gewicht 20,0 kg

€ **421,43**  
€ **488,93**  
€ **549,00**

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen.

Adolf Neuendorf GmbH  
Säntisstr. 83/85  
12277 Berlin (Marienfelde)

Telefon: 030 / 742 05 - 0  
Telefax: 030 / 742 05 - 150

info@adolf-neuendorf.de  
www.adolf-neuendorf.de

**ANK**

**NEUENDORF**

Adolf Neuendorf GmbH  
Gewerbeparkstr. 4  
03099 Kolkwitz

Telefon: 03 55/ 75 68 - 110  
Telefax: 03 55/ 75 68 - 114

cottbus@adolf-neuendorf.de  
www.adolf-neuendorf.de

**Wir prüfen auch Ihre Leitern!**

# AKTION

LAYHER STEIGTECHNIK. SICHERHEIT INKLUSIVE.

Layher® 

Einfach sicher. Die Steigtechnik.



## Stufenstehtleiter einseitig begehbar TOPIC 1064

Für immer sicheren Stand durch Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste.

Zum Transport faltet sich das durchgehend geriffelte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Stufenabstand: **250 mm**  
Stufenbreite: **80 mm**



1064.003;	3 Stufen; Länge 1,40 m; Gewicht 6,2 kg
1064.004;	4 Stufen; Länge 1,70 m; Gewicht 7,0 kg
1064.005;	5 Stufen; Länge 1,95 m; Gewicht 8,0 kg
1064.006;	6 Stufen; Länge 2,20 m; Gewicht 9,2 kg
1064.007;	7 Stufen; Länge 2,45 m; Gewicht 10,4 kg
1064.008;	8 Stufen; Länge 2,70 m; Gewicht 11,6 kg

€ 140,55
€ 162,90
€ 178,13
€ 211,63
€ 251,63
€ 286,88

## Allzweckleiter TOPIC 1041 3-teilig mit Stufen

Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter einsetzbare Multifunktionsleiter bei der die Oberleiter mit Stufen ausgestattet ist. – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile.


Stufenabstand: **280 mm**



1041.006;	3x6 Stufen/Sprossen; Länge 1,94 m; Gewicht 17,2 kg
1041.008;	3x8 Stufen/Sprossen; Länge 2,50 m; Gewicht 21,2 kg
1041.010;	3x10 Stufen/Sprossen; Länge 3,09 m; Gewicht 25,4 kg
1041.012;	3x12 Stufen/Sprossen; Länge 3,64 m; Gewicht 33,1 kg
1041.014;	3x14 Stufen/Sprossen; Länge 4,25 m; Gewicht 37,7 kg

€ 480,00
€ 551,25
€ 618,75
€ 731,25
€ 817,50

## LAYHER TOPIC LEITERN DIE QUALITÄT STECKT IM DETAIL




- ▶ Sprossen und Stufen aus hochfesten, geschlossenen Strangpressprofilen – 4-fach verpresst.
- ▶ Verdrehsicherheit durch Dreikantsprosse.
- ▶ Hohe Seitenstabilität der Leiter durch Verpressung der Dreikantsprossen.
- ▶ Hohes Maß an Trittsicherheit durch stark geriffelte Trittflächen.



- ▶ Kunststoffummantelte Stahlgelenke mit spielfreier, unlösbarer Verschraubung für eine lange Lebensdauer.



- ▶ Besondere Konstruktion des Leiternholmprofils ermöglicht hohe Belastungen bei geringem Leiterneigengewicht.



- ▶ Die Form der Sprossenverpressung vergrößert die Kontaktfläche der Sprosse auf der inneren Holmwand, wodurch größere Kräfte übertragen werden können.



- ▶ Rutschsicherer Stand durch Combigrip Leiternfüße.
- ▶ Problemloses Nachrüsten von Traversen.



Layher Leitern entsprechen der DIN EN 131.

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Abbildungen sind beispielhaft und können abweichen.

Adolf Neuendorf GmbH  
Säntisstr. 83/85  
12277 Berlin (Marienfelde)

Telefon: 030 / 742 05 - 0  
Telefax: 030 / 742 05 -150

info@adolf-neuendorf.de  
www.adolf-neuendorf.de

**ANK**

**NEUENDORF**

Adolf Neuendorf GmbH  
Gewerbeparkstr. 4  
03099 Kolkwitz

Telefon: 03 55/ 75 68 - 110  
Telefax: 03 55/ 75 68 - 114

cottbus@adolf-neuendorf.de  
www.adolf-neuendorf.de

**Wir prüfen auch Ihre Leitern!**